

8890 教你度过梅雨季之木地板篇

巧用空调抽湿 预防木地板受潮

□记者 俞晓赞



进入梅雨季后,空气湿度高,墙壁和地面都可能会冒水,到处是湿漉漉的景象,空气里似乎都能拧出水来。潮湿多雨的天气,让木地板备受挑战,受潮引起的开裂拱起、发霉等问题接踵而至。据8890平台数据统计,近段时间木地板保养维修单明显增多。那么,如何做好木地板的防潮防霉措施呢?8890加盟商跟大家一起分享了一些相关知识。

受潮的危害:开裂、拱起、发霉

受木材结构及其本身具有干缩湿胀的特性,木制品存在一定的含水率。

梅雨季节,空气中相对湿度偏高,如果不及时采取排湿措施,会使得木地板中的含水率升高,木地板因此吸湿膨胀,继而出现各类问题。

专业从事木地板保养、维修工作的 8890 加盟商徐师傅介绍 梅雨季节木地板最普遍的问题是板面局部向上拱起、

如何判断受潮：肉眼观察、测水仪检测

受潮的危害这么大 ,如何才能有效判断木地板是否受潮呢 ?

我们一般用两种办法:肉眼观察和专业测水仪检测。徐师傅说,如果肉眼观察到木地板有明显的拱起、变形现象,那么此时木地板已经受潮。

受潮后怎么办:受潮面积大小不同,处理方法也不一样

市民家中木地板一旦受潮,根据受潮面积大小不同,防潮的方法也不同。徐师傅说,选对方法很重要。

如果是小范围受潮,比如打翻脸盆的水、被斜风雨淋湿、梅雨天拖地等,此时只要用干净的抹布擦干后,再打开空调冷风进行抽湿即可。另外,如果选择在梅雨季节铺设木地板,那么木材密度越大的木地板,预留的缝隙应该越小,而且铺装后每天都要用空调抽湿2-3小时。

如果木地板大面积泡水,空调抽湿的方法就不宜再使

挤压开裂。如果铺设木地板时,事先预留的缝隙较窄,甚至所有木地板都会拱起,最后不得不整体更换。另外,木地板漆面还可能出现细小裂纹,严重的会造成漆膜剥离、漆膜起皱开裂等现象。

当木材含水率达到一定量时,还会腐朽。徐师傅说,一旦腐朽菌大量生长和繁殖,就会破坏木地板结构,造成损失。

测水仪是进行木地板铺装必备的工具,主要用来测量木地板的含水率。徐师傅介绍,根据我市的气候情况,木材含水率在14%-15%属于正常范围。由于测水仪价格较贵,市民如果需要测量自家木地板的含水率,可以拨打88900000预约。

用,否则木地板表面降湿过快,而内部降湿过慢,内外不平衡易造成木地板开裂。正确的方法是拆除边沿的木地板,然后打开门窗,使其自然风干。泡水严重的,最好请专业的师傅拆除木地板,等木地板和地面自然晾干后,再重新铺装。

除了以上方法外,梅雨季节很多市民会选择涂抹精油,利用精油在木地板上形成保护膜,从而达到隔水、防潮效果。徐师傅说,其实精油真正的作用在于保持木头纤维的弹性,虽然能有效防老化、防霉,但是防潮作用并不显著。

经济开发区中心幼儿园新生预报名通知

一、招生条件：

1. 2012年9月1日至2013年8月31日期间出生的小班幼儿,身体健康(无传染病),可正常参加集体活动的幼儿;

2. 幼儿具有永康经济开发区常住户籍,幼儿必须与父母(祖父母、外祖父母、监护人)同户籍,且其中一人为户主。

二、预报名时间 2016年6月28日上午8:30-11:30;

三、预报名地点 经济开发区社会发展局一楼门厅；

四、注意事项 家长带户口本和家长本人身份证前来预报名。

永康经济开发区社会发展局
永康经济开发区中心幼儿园
2016年6月27日

波轮盘打滑 洗衣机没法用

师傅十分钟搞定

83****33朱女士来电:洗衣机无法正常洗涤,需要维修。

见习记者吴航鑫报道 洗衣机是很多人家中不可或缺家用电器之一,不少人几乎每天都会用洗衣机清洗衣物。家住园丁新村的朱女士也不例外。最近她家的洗衣机出了故障,无法正常使用。

朱女士说,这台洗衣机用了十来年,一直挺好用的。可是上周洗衣机突然就不能洗涤了,只有进水和脱水功能还能正常工作,她只好手洗。

朱女士检查了洗衣机内部,发现故障是桶底的圆形波轮盘引起的,于是她在网上购买了一个波轮盘。收到货以后,她试着安装,可是怎么弄都弄不好。

21日早上,朱女士拨通了8890电话求助,想找师傅上门帮忙维修。

波轮盘中心的固定螺丝松动,而且齿轮磨损很严重,确实该换了。8890加盟商宇贤家电维修部的刘厚发师傅来到朱女士家中拆下了波轮盘,发现齿轮严重磨损,导致洗衣机工作时波轮盘出现打滑现象。

刘老师介绍,洗衣机启动后波轮会高速运转,在洗衣机洗涤筒里产生涡流冲击衣物达到清洗的目的,而波轮盘如果长时间无法正常工作,会导致洗涤桶损坏。

十分钟不到,波轮盘更换完毕,朱女士家的洗衣机又能正常工作了。